

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:
Астана +7(7172)727-132 Волгоград (844)278-03-48 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург
(343)384-55-89 Казань (843)206-01-48 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61
Москва (495)268-04-70 Нижний Новгород (831)429-08-12 Новосибирск (383)227-86-73
Ростов-на-Дону (863)308-18-15-1 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78 Уфа (347)229-48-122
Единый адрес: onr@nt-rt.ru | orion.nt-rt.ru

Контрольно-кассовая машина "ОРИОН-100Ф"



Контрольно-кассовая машина "ОРИОН-100Ф" предназначена для автоматизации денежных расчётов с населением в сфере торговли и в сфере услуг.

ККМ "ОРИОН-100Ф" выполнена в компактном корпусе, индикатором с подсветкой. В ККМ предусмотрена возможность подключения внешних устройств таких как: электронные весы. Что позволяет строить решения по автоматизации торговли. Настройка конфигурации ККМ осуществляется с клавиатуры. Питание данной модели ККМ осуществляется как от встроенной аккумуляторной батареи, так и от сети переменного тока через внешний блок питания. Наличие встроенной аккумуляторной батареи (ёмкостью 2,8 А/ч и полной зарядкой в течении 4 часов) позволяет использовать ККМ при колебаниях и кратковременном пропадании сетевого напряжения, в местах, не оборудованных источником питания (например: при выездной торговле, на рынках и т.д.). ККМ "ОРИОН-100Ф" имеет элегантный дизайн и компактные размеры, занимает минимум рабочего пространства.

Тип индикатора (ов)	жидкокристаллический с подсветкой
Разрядность индикатора (ов), цифр	12
Количество разрядов для ввода	7
Количество операторов (кассиров)	2
Количество секций (отделов, услуг)	4
Количество налогов	5
Количество кодов товаров (услуг)	100
Вид оплаты	наличный
Количество строк в заголовке/окончании чека	4/2
Количество символов в строке при печати	24
Скорость печати, строк в секунду	4
Тип печати	термопечать
Расходные материалы	термохимическая бумага
Ширина бумаги, мм.	57,5±0,25 или 44±0,25
Количество портов связи с внешними устройствами	1
Подключаемые внешние устройства	электронные весы
Диапазон рабочих температур, °С	от -20 до +40
Габаритные размеры, мм.	240x250x80
Масса, кг.	1.8